

LPS150 / LPS400

Báscula Portable de Envíos



- **Exactitud**– 0.1% de la capacidad total
- **Capacidad**– 68 kg / 150 lb y 181 kg / 400 lb
- **Construcción**– Plataforma de acero inoxidable de bajo perfil con estructura interior de acero al carbón e indicador de peso de acero inoxidable/plástico ABS, incluye su montaje para fijarlo sobre pared o escritorio.
- **Dimensiones de la Plataforma**– 38 cm (L) x 30.5 cm (A) x 2.7 cm (A)
15" L x 12" A x 1" A
- **Protocolo**– Estándar NCI para conectar a los softwares más comunes incluyendo, UPS™ Worldship Online y FedEx®. No legal para comercio
- **Pantalla**– Tipo LCD con cinco dígitos de 0.625" de altura
- **Alimentación**– Batería o Corriente Alterna
- **Teclas de Operación**– Encendido/Apagado, Tara, Unidades (lb/kg), Congelamiento de Lectura/Imprimir

VALOR EN
PESAJE

LPS150 / LPS400 Báscula Portable de Envíos

Características

Las básculas LPS150 / LPS400 son particularmente propias para bodegas, envíos, y pesaje en general. Estas son básculas muy económicas con pesos exactos hasta 181 kg.

La alimentación de corriente dual (batería y adaptador de corriente) le ofrece gran portabilidad.

La pantalla grande y fácil de leer puede ser montada sobre una pared, escritorio, o poste para alta visibilidad y los botones son fácilmente operables aún usando guantes.

El cable del indicador es tipo espiral/extendible para alta durabilidad y fácil extensión si es fijado sobre una pared, mesa o mostrador.


La LPS30 cuenta con una interfase RS-232 duplex que puede transmitir y recibir usando un protocolo tipo demanda.

La báscula viene estándar con protocolo NCI para conectar a los softwares de envíos más comunes, incluyendo UPS™ Worldship Online and FedEx®.

Una plataforma de bajo perfil le permite realizar pesajes en forma fácil y exacta.

La serie LPS es una báscula de bajo costo, portable y versátil.

- Aplicaciones – Envíos y Recibos de Paquetes
– Cuartos Postales
– Almacenes
– Pesaje en General



Especificaciones

Capacidad: 68 kg x 0.02 kg / 150 lb x 0.05 lb
181 kg x 0.1 kg / 400 lb x 0.2 lb

Tamaño de la Plataforma:
38 cm (L) x 30.5 cm (A) x 2.7 cm (A)
15" L x 12" A x 1" A

Indicador: 16.4 cm (L) x 8.1 cm (A) x 2.9 cm (A)
6.5" A x 3.2" A x 1.2" A

Pantalla: Cinco dígitos de 1.7 cm / 0.625" de alto tipo LCD



RS-232: 3 metros de cable de interfase (DB-9) incluido

Teclado: Encendido/Apagado/Cero, Tara, Unidades (kg/lb), Congelamiento de Lectura/Imprimir

Unidades: lb, kg, lb/oz

Alimentación: Cuatro baterías AAA ó 6 VCD, adaptador de corriente 500mA, ambos incluidos

Tiempo de Vida de las Baterías: 20 horas

Temperatura de Operación: 5° C a 35° C
41° F a 95° F

Dimensiones de Empaque:
Báscula: 45 cm (L) x 40 cm (A) x 6 cm (A)
17" L x 15" A x 2.3" A

Peso de Empaque: 5 kg / 11 lb

Certificaciones: Completa conformidad con FCC, UL/CUL adaptador de corriente



Lada sin costo **01 800 026 5331**
ventas@akbasculas.com
www.akbasculas.com

¡Atendemos en cualquier punto de la república!